

Declaration of Performance DoP No. BHB.01.01.05.

Tipo de producto Product type	Uso Intended use	EVCP* AVCP**	Notified Body Reference
HTP PERFORATED (HB)	Tableros para uso general en condiciones secas	4	No aplicable
<i>HTP PERFORATED (HB)</i>	<i>General purpose boards for use in dry conditions</i>		<i>Not applicable</i>

*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según Anexo V del reglamento EU 305/2011.

**Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011.

Prestaciones declaradas / Declared performance

Principales características Essential characteristics	Prestaciones Performance		Unid. Unit	De acuerdo a According to
Espesor Thickness	3,0 - 3,2	4,8 - 5,4	mm	Norma técnica armonizada / Harmonised technical specification EN 13986:2004+A1:2015
Hinchamiento en espesor 24 h Swelling in thickness 24 h	NPD		%	
Resistencia a la tracción interna Internal bond	NPD		N/mm ²	
Resistencia a la flexión Bending strength	NPD		N/mm ²	
Emisión de formaldehído Release of formaldehyde	E1	E1	Clase (*) Class (*)	
Reacción al fuego Reaction to fire	NPD		Clase Class	
Permeabilidad al vapor de agua Water vapour permeability	NPD		μ	
Aislamiento al ruido aéreo Airborne sound insulation	NPD		dB	
Absorción acústica Sound absorption	NPD		α (250-500 Hz) α (1000-2000 Hz)	
Conductividad térmica Thermal conductivity	NPD		λ W/(m·k)	
Durabilidad biológica Biological durability	1	1	Class	
Contenido en pentaclorofenol Content of Pentachlorophenol	< 5	< 5	ppm	

Notes: NPD: Prestación no declarada / No Performance Declared.

* Producto sin resinas añadidas. Exento de cumplimiento del límite de formaldehído del Reglamento (CE) 1464/2023 que modifica Reglamento (CE)1907/2006. La emisión de formaldehído procede exclusivamente de la madera natural. Emisión según ensayo EN 717-1 < 0.062 mg/m³. Product without added resins. Exempt from compliance with the formaldehyde limit of Regulation (EC) 1464/2023 amending Regulation (EC) 1907/2006. Any formaldehyde emission is exclusively from the raw wood. Emission according to EN 717-1 test < 0.062 mg/m³.



Las prestaciones del producto identificado son conforme con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado anteriormente. *The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Firmado en el nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Jose Manuel Vilasuso – Plant Manager

Betanzos, 08/04/2026