

PrestandadeklARATION DoP No. BHB.01.01.00.

Produkttyp Product type	Avsedd användning Intended use	EVCP* AVCP**	Referens Reference
HTP PREMIUM (HB)	Skivor för allmänt bruk i torra miljöer	4	Ej tillämplig
<i>HTP PREMIUM (HB)</i>	<i>General purpose boards for use in dry conditions</i>		<i>Not applicable</i>

*System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt bilaga V i förordning (EU) nr 305/2011

**Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011.

Deklarerad prestanda/ Declared performance

Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Prestanda Performance			Enhet Unit	Enligt According to
Tjocklek Thickness	3,0 - 3,2	4,8 - 5,4	6,0 - 6,4	mm	Harmoniserad teknisk specifikation / Harmonised technical specification EN 13986:2004+A1:2015
Tjocklekssvällning 24 h Swelling in thickness 24 h	37	30	25	%	
Inre draghållfasthet Internal bond	0,50	0,50	0,50	N/mm ²	
Böjhållfasthet Bending strength	30	30	25	N/mm ²	
Formaldehydemission Release of formaldehyde	E1	E1	E1	Class (*)	
Reaktion vid brand (utan luftspalt bakom skivan ¹) Reaction to fire (without an air gap behind the panel ¹)	NPD	NPD	D-s2,d0 / Dfl-s1	Klass (**) Exklusive golv Class (**) Excluding floorings / floorings	
Reaktion vid brand (med en sluten luftspalt högst 22 mm bakom den träbaserade skivan ²) Reaction to fire (with a closed air gap not more than 22mm behind the wood- based panel ²)	NPD	NPD	D-s2,d2	Klass Exklusive golv Class Excluding floorings	
Reaktion vid brand (alla förhållanden) Reaction to fire (any condition)	E / Efl	E / Efl	E / Efl	Klass Exklusive golv Class Excluding floorings / floorings	
Vattenånggenomsläpplighet Water vapour permeability	23 / 35	24 / 36	25 / 37	μ Våtkopp / torr kopp Wet cup / Dry cup	
Luftljudsisolering Airborne sound insulation	NPD				



Ljudabsorption <i>Sound absorption</i>	0,10 0,20	0,10 0,20	0,10 0,20	α (250-500 Hz) α (1000-2000 Hz)
Värmeledningsförmåga <i>Thermal conductivity</i>	0,16	0,17	0,17	λ W/(m·k)
Biologisk beständighet <i>Biological durability</i>	1	1	1	Class
Pentaklorfenolhalt <i>Content of Pentachlorophenol</i>	< 5	< 5	< 5	ppm

Notes: NPD: Ingen prestanda fastställd/ No Performance Declared.

Reaktion vid brand enligt Europeiska kommissionens beslut 2007/348/EG/ Reaction to fire according to European Commission 2007/348/EC.

1. Monterad utan luftspalt, direkt mot produkter i klass A1 eller A2-s1, d0 med en minsta densitet på 10 kg/m³ eller minst produkter i klass D-s2, d2 med en minsta densitet på 400 kg/m³. / Mounted without an air gap directly against class A1 or A2-s1, d0 products with minimum density 10 kg/m³ or at least class D-s2, d2 products with minimum density 400 kg/m³.

2. Monterad med luftspalt bakom. Baksidan av hålrummet ska bestå av produkter i minst klass A2-s1, d0 med en minsta densitet på 10 kg/m³. / Mounted with an air gap behind. The reverse face of the cavity shall be at least class A2-s1, d0 products with minimum density 10 kg/m³.

* Produkt utan tillsatta hartser. Undantagen från kravet att uppfylla formaldehydgränsen enligt förordning (EG) nr 1464/2023 som ändrar förordning (EG) nr 1907/2006. All formaldehydmission härrör uteslutande från råträet. Emission enligt provning EN 717-1: < 0,062 mg/m³. / Product without added resins. Exempt from compliance with the formaldehyde limit of Regulation (EC) 1464/2023 amending Regulation (EC) 1907/2006. Any formaldehyde emission is exclusively from the raw wood. Emission according to EN 717-1 test < 0.062 mg/m³.

** För tjocklekar över 6,0 mm / For thickness above 6.0 mm

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar, enligt ovan.

*The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.
 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:*



BHB Betanzos Hardboard
 Ctra. Betanzos-Santiago, Km. 3
 15319 Infesta-Betanzos - A Coruña - España
 Tel: +34 981 77 98 00
 NIF: B87155768

Jose Manuel Vilasuso – Plant Manager

Betanzos, 08/04/2026

