

PrestandadeklARATION DoP No. BHB.03.01.01

Produkttyp Product type	Avsedd användning Intended use	EVCP* AVCP**	Referens Reference
HTP ROOFING (HB.H)	Skivor för allmänt bruk i fuktiga miljöer	4	Ej tillämplig
<i>HTP ROOFING (HB.H)</i>	<i>General purpose boards for use in humid conditions</i>		<i>Not applicable</i>

*System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt bilaga V i förordning (EU) nr 305/2011

**Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011

Deklarerad prestanda / Declared performance

Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Enhet Unit		Enligt According to
Tjocklek Thickness	4,8	mm	Harmoniserad teknisk specifikation / Harmonised technical specification EN 13986:2004+A1:2015
Tjocklekssvällning 24 h Swelling in thickness 24 h	20	%	
Inre draghållfasthet Internal bond	0,60	N/mm ²	
Böjhållfasthet Bending strength	32	N/mm ²	
Inre draghållfasthet efter kokprov Internal bond after boil test	0,30	N/mm ²	
Formaldehydemission Release of formaldehyde	E1	Class (*)	
Reaktion vid brand (utan luftspalt bakom skivan ¹) Reaction to fire (without an air gap behind the panel ¹)	NPD		
Reaktion vid brand (med en sluten luftspalt högst 22 mm bakom den träbaserade skivan ²) Reaction to fire (with a closed air gap not more than 22mm behind the wood-based panel ²)	NPD		
Reaktion vid brand (alla förhållanden Reaction to fire (any condition)	E / E _{fl}	Clase Exklusive golv Class Excluding floorings / Floorings	
Vattenånggenomsläpplighet Water vapour permeability	24 / 36	μ Våtkopp / torr kopp Wet cup/Dry cup	
Luftljudsisolering Airbone sound insulation	NPD		



Ljudabsorption <i>Sound absorbtion</i>	0,10 0,20	α (250–500 Hz) α (1000–2000 Hz)	
Värmeledningsförmåga <i>Thermal conductivity</i>	0,17	λ W/(m·K)	
Biologisk beständighet <i>Biological durability</i>	2	Class	
Pentaklorfenolhalt <i>Content of Pentachlorophenol</i>	< 5	ppm	

Notes: NPD: Prestación no declarada / No Performance Declared.

* Produkt utan tillsatta hartser. Undantagen från kravet att uppfylla formaldehydgränsen enligt förordning (EG) nr 1464/2023 som ändrar förordning (EG) nr 1907/2006. All formaldehydemission härrör uteslutande från råträet. Emission enligt provning EN 717-1: < 0,062 mg/m³. / Product without added resins. Exempt from compliance with the formaldehyde limit of Regulation (EC) 1464/2023 amending Regulation (EC) 1907/2006. Any formaldehyde emission is exclusively from the raw wood. Emission according to EN 717-1 test < 0.062 mg/m³.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar, enligt ovan.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Jose Manuel Vilasuso – Plant Manager

Betanzos, 08/04/2026

