

Prestandadeklaration DoP No. BHB.03.01.03.

Produkttyp Product type	Avsedd användning Intended use	EVCP* AVCP**	Referens Reference
HTP TROSSBOTEN (HB.H)	Skivor för allmänt bruk i fuktiga miljöer	4	Ej tillämplig
HTP TROSSBOTEN (HB.H)	General purpose boards for use in humid conditions		Not applicable

*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según Anexo V del reglamento EU 305/2011.

**Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011.

Prestaciones declaradas / Declared performance

Principales características Essential characteristics	Prestaciones Performance		Unid. Unit	De acuerdo a According to
Tocklek Thickness	4,8	6,0	mm	Harmoniserad teknisk specifikation / Harmonised technical specification EN 13986:2004+A1:2015
Tjocklekssvällning 24 h h Swelling in thickness 24 h	20	20	%	
Inre draghållfasthet Internal bond	0,60	0,30	N/mm ²	
Böjhållfasthet Bending strength	32	30	N/mm ²	
Inre draghållfasthet efter kokprov Internal bond after boil test	0,30	0,25	N/mm ²	
Formaldehydemission Release of formaldehyde	E1	E1	Klass (*)	
Reaktion vid brand (utan luftspalt bakom skivan ¹) Reaction to fire (without an air gap behind the panel ¹)	NPD	D-s2,d0 / Dfl-s1	Klass Exklusive golv Class Excluding floorings / Floorings	
Reaktion vid brand (med en sluten luftspalt högst 22 mm bakom den träbaserade skivan ²) Reaction to fire (with a closed air gap not more than 22mm behind the wood-based panel ²)	NPD	D-s2,d2	Klass Exklusive golv Class Excluding floorings / Floorings	
Reaktion vid brand (alla förhållanden) Reaction to fire (any condition)	E / Efl	E / Efl	Klass Exklusive golv Class Excluding floorings / Floorings	
Vattenånggenomsläpplighet Water vapour permeability	24 / 36	25 / 37	μ Våtkopp / torr kopp	



			Wet cup/Dry cup	
Luftljudsisolering Luftljudsisolering Airbone sound insulation	NPD			
Ljudabsorption Sound absorbtion	0,10 0,20	0,10 0,20	α (250–500 Hz) α (1000–2000 Hz)	
Värmeledningsförmåga Thermal conductivity	0,17	0,17	λ W/(m·k)	
Biologisk beständighet Biological durability	2	2	Class	
Pentaklorfenolhalt Content of Pentachlorophenol	< 5	< 5	ppm	

Notes: NPD: Ingen prestanda fastställd/ No Performance Declared.

Reaktion vid brand enligt Europeiska kommissionens beslut 2007/348/EG/ Reaction to fire according to European Commission 2007/348/EC.

1. Monterad utan luftspalt, direkt mot produkter i klass A1 eller A2-s1, d0 med en minsta densitet på 10 kg/m³ eller minst produkter i klass D-s2, d2 med en minsta densitet på 400 kg/m³. / Mounted without an air gap directly against class A1 or A2-s1, d0 products with minimum density 10 kg/m³ or at least class D-s2, d2 products with minimum density 400 kg/m³.

2. Monterad med luftspalt bakom. Baksidan av hålrummet ska bestå av produkter i minst klass A2-s1, d0 med en minsta densitet på 10 kg/m³. / Mounted with an air gap behind. The reverse face of the cavity shall be at least class A2-s1, d0 products with minimum density 10 kg/m³.

* Produkt utan tillsatta hartser. Undantagen från kravet att uppfylla formaldehydgränsen enligt förordning (EG) nr 1464/2023 som ändrar förordning (EG) nr 1907/2006. All formaldehydemission härrör uteslutande från råträet. Emission enligt provning EN 717-1: < 0,062 mg/m³. / Product without added resins. Exempt from compliance with the formaldehyde limit of Regulation (EC) 1464/2023 amending Regulation (EC) 1907/2006. Any formaldehyde emission is exclusively from the raw wood. Emission according to EN 717-1 test < 0.062 mg/m³.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION utfärdas på tillverkarens eget ansvar, enligt ovan.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:





Jose Manuel Vilasuso – Plant Manager

Betanzos, 08/04/2026